

Безгалогенный провод ПМПМнг(А)-HF 1,00 черный для межприборного монтажа

Арт. 106950

Монтажный безгалогенный особо гибкий провод с повышенными требованиями пожарной безопасности ПМПМнг(А)-HF 1,00 черный мм.кв. для внутри- и межблочного соединения, для коммутации датчиков. Для групповой нестационарной прокладки. Напряжение: 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока.

Стоек к воздействию масел, дизельного топлива и бурового раствора, пониженной температуре, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С.



ТУ 3581-011-39793330-2009

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для внутриприборного монтажа электрических приборов и радиоэлектрической аппаратуры. Для групповой прокладки. Стоек к воздействию дизельного топлива, бензина, минерального масла. Напряжение: 300 В переменного тока частотой 10 кГц или 420 В постоянного тока.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная многопроволочная

Изоляция - маслостойкая термопластичная безгалогенная композиция

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по [ГОСТ 31565-2012](#) - П16.8.1.2.1

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

Низкая коррозионная активность

Конструктивные параметры

Количество жил: 1

Диаметр жилы, мм: 1.34

Число и диаметр проволок: 32x0,20
Сечение жилы, мм²: 1
Диаметр по изоляции, мм: 2.3
Диаметр кабеля, мм: 2,3
Масса 1 км кабеля, кг: 12.58
Объем горючей массы, л/км: 3
Объем 1 км кабеля, м³: 0.01
Бухтовка, м: 500
Тип упаковки: Бухта

Электрические характеристики

Электрические характеристики проводов в зависимости от их сечения

Параметр	0,14 мм ²	0,20 мм ²	0,25 мм ²	0,35 мм ²	0,50 мм ²	0,75 мм ²	1,00 мм ²	1,5 мм ²	2,5 мм ²	4,0 мм ²
Электрическое сопротивление	142	113.4 0	82	60	40.10	26.70	20	13.70	8.21	5.09

Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20 °С не менее 500 МОм.
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км:
- при температуре 70 °С - не менее 5 МОм (ПМПнг(А)-HF, ПМПЭнг(А)-HF)
- при температуре 90 °С - не менее 5 МОм (ПМПМнг(А)-HF, ПМПМЭнг(А)-HF).

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -60°С.
- Максимальная рабочая температура – 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -40°С.

Доступные для заказа цвета - белый, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зелёный, коричневый, чёрный, фиолетовый, серый, жёлто-зелёный.
В двухжильном проводе цвета изолированных жил отличаются друг от друга по цвету.